

# FUJIKURA Li-Po Battery Series

電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い!  
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。  
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



リポバッテリー BA-034

30C 2000mAh 7.4V

ミニSタイプ互換

品番 : BA-034

JANコード : 4580390321221

サイズ : L96×W30×H15.5mm

放電レート : MAX 45C

レギュラー 30C



リポバッテリー BA-035

40C 2400mAh 7.4V

品番 : BA-035

JANコード : 4580390321238

サイズ : L113×W34×H20mm

放電レート : MAX 60C

レギュラー 40C



リポバッテリー BA-036

30C 1200mAh 7.4V

セパレートタイプ

品番 : BA-036

JANコード : 4580390321245

サイズ : L120×W20.5×H6mm×2

放電レート : MAX 45C

レギュラー 30C

# FUJIKURA Li-Po Battery Series

## 電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い!  
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。  
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



### リポバッテリー BA-038 40C 2400mAh 11.1V

品番 : BA-038  
JANコード : 4580390321269  
サイズ : L115×W34×H27mm  
放電レート : MAX 60C  
レギュラー 40C



### リポバッテリー BA-039 30C 500mAh 7.4V 電動ハンドガンサイズ

品番 : BA-039  
JANコード : 4580390321276  
サイズ : L74×W17.5×H11mm  
放電レート : MAX 45C  
レギュラー 30C



### リポバッテリー BA-040 30C 2200mAh 7.4V セパレートタイプ

品番 : BA-040  
JANコード : 4580390321283  
サイズ : L126×W20.5×H10.5mm×2  
放電レート : MAX 45C  
レギュラー 30C



### リポバッテリー BA-043 20C 1100mAh 7.4V スティックタイプ

品番 : BA-043  
JANコード : 4580390321375  
サイズ : L170×W15×H10mm  
放電レート : MAX 30C  
レギュラー 20C

# FUJIKURA Li-Po Battery Series

## 電動ガン専用リポバッテリー/PL保険加入商品

当社製品は放電レートを高く設計している為、トリガーを引いてから発射までのレスポンスが非常に早い!  
1000mAhあたり約3,000発使用が可能です。※銃本体がノーマルの状態でフルオートでの計測です。

品質向上の為仕様・内容・デザインを予告無く変更する場合があります。  
受注状況により在庫がない場合がございますのでお問い合わせ下さい。



### リポバッテリー BA-049

30C 1200mAh 11.1V

セパレートタイプ

品番 : BA-049

JANコード : 4580390321382

サイズ : L124×W20.5×H5.5mm×3

放電レート : MAX 45C

レギュラー 30C



### バッテリーチェッカー BA-003

品番 : BA-003

JANコード : 4580390321207

2~6セル Li-Po/Li-Ion/Li-Mn/Li-Fe対応

1セルあたり 0.5~4.5Vまで

全セル 0.5~27Vまで測定可能



### バッテリーチェッカー&バランサー BA-004

品番 : BA-004

JANコード : 4580390321931

2~6セル Li-Po/Li-Ion/Li-Mn/Li-Fe対応

1セルあたり 3.6~4.2Vの範囲で放電によりセルバランスの調節が可能です。

※1セルが3.2V以下の場合は充電を行ってからご使用下さい。



### リポバッテリーバランス充電器

7.4V/11.1V用

最大充電電流800mA×3

品番 : BA-016

JANコード : 4580390321214